

PROJEKT EMISIE – PRÍPRAVA METODÍK A SKVALITNENIE EMISNÝCH INVENTÚR A PROJEKCIÍ EMISIÍ

Časť 3 „Príprava a implementácia novej metodiky v sektorech energetika, priemysel a odpady“

Aktivity:

Analýza 2019 *IPCC Refinement* metodických príručiek

Príprava nových metodických postupov

Harmonizácia nových metodických postupov vypracovaných na základe 2019 *IPCC Refinement* metodických príručiek s emisnou inventúrou znečistujúcich látok

Sektor: Odpadové hospodárstvo – Zneškodňovanie tuhého odpadu

Vypracovala: Ing. Monika Jalšovská; Mgr. Michaela Câmpian, PhD.

Bratislava, september 2023

Obsah

1.	Úvod.....	3
2.	Emisie metánu (CH_4) zo skládkovania tuhých odpadov.....	4
2.1.	Zmenené parametre pre výpočet metánu CH_4	4
	DOC _f (Fraction of Degradable Organic Carbon which Decomposes)	4
	MCF (Methan Correction Factor)	5
2.2.	Nezmenené parametre pre výpočet metánu.....	7
	F (Fraction on CH_4 in generated landfill gas).....	7
	OX (Oxidation Factor)	7
	Half-life	8
	R (Methane Recovery).....	8
	Delay Time	8
2.3.	Zmeny v neurčitostiach	8
3.	Emisie oxidu dusného (N_2O) zo skládkovania tuhých odpadov	9
4.	Emisie NMVOC zo skládkovania tuhých odpadov	10
5.	Identifikácia kľúčových zmien.....	11
6.	Záver	12
7.	Referencie	13
8.	Prílohy.....	14

1. Úvod

Emisná inventúra sektoru odpadov zahŕňa priame (CH_4 , CO_2 , N_2O) a nepriame emisie (NMVOC) skleníkových plynov (ďalej len GHG). Metán sa vypúšťa zo skládok tuhých odpadov, z procesu biologického spracovania tuhých odpadov, spaľovania odpadov a z procesu čistenia odpadových vôd. Hlavným zdrojom emisií CO_2 je spaľovanie odpadov. Emisie N_2O vznikajú pri biologickom spracovaní odpadov a čistenia odpadových vôd.

Najvýznamnejším zdrojom emisií GHG sú skládky odpadov (67 %), nasleduje čistenie odpadových vôd (19 %), biologické spracovanie (15 %) a spaľovanie odpadov bez energetického využitia (0,1 %).

Sektor odpadov sa člení na viaceré emisné podkategórie:

5.A Zneškodňovanie tuhého odpadu (*Solid waste disposal*)

5.A.1 – riadené skládky odpadov

5.A.2 – neriadené skládky odpadov

5.B Biologické spracovanie tuhého odpadu (*Biological treatment of solid waste*)

5.C Spaľovanie a otvorené pálenie odpadu (*Incineration and open burning of waste*)

5.D Čistenie a vypúšťanie odpadových vôd (*Wastewater treatment and discharge*)

Skládkovanie tuhých odpadov¹ (*Solid waste disposal sites, SWDS*) je najvýznamnejším zdrojom emisií v sektore odpadov. Celkové emisie metánu v CRF kategórii 5.A za rok 2021 predstavovali 44,93 Gg (1 258,04 Gg CO_2 ekv.). Emisie metánu sú vyčíslované osobitne pre komunálny odpad (*municipal solid waste, MSW*) a priemyselný odpad (*non-municipal - industrial - solid waste disposal, ISW*) použitím tzv. *IPCC Waste Model*-u. Je to jednoduchý tabuľkový súbor založený na rovniciach metódy FOD (*First Order Decay*). V mnohých priemyselných krajinách sa odpadové hospodárstvo za posledné desaťročie výrazne zmenilo. Zaviedli sa politiky minimalizácie odpadu a recyklácie/opäťovného použitia odpadu s cieľom znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu a čoraz viac sa zavádzajú alternatívne postupy nakladania s odpadom k zneškodňovaniu tuhého odpadu na zemi, aby sa znížili vplyvy odpadového hospodárstva na životné prostredie. Zhodnocovanie skládkového plynu sa tiež stalo bežnejším opatrením na zníženie emisií CH_4 z SWDS.

Táto správa sa venuje zmenám metodiky výpočtu emisií v sektore Zneškodňovania tuhého odpadu, ktorý zahŕňa riadené a neriadené skládky odpadov. Analyzované boli v súčasnosti používané metodiky výpočtu emisií GHG podľa „2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories“ (ďalej len „2006 IPCC Guidelines“), aktualizované resp. doplnené metodiky podľa „2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories“ (ďalej len „2019 IPCC Refinement“), a tieto boli porovnávané. V prípade znečistujúcich látok (NMVOC) bola analyzovaná metodika „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016“ (ďalej len „EMEP Guidebook 2016“) a jej nová verzia „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019“ (ďalej len „EMEP Guidebook 2019“).

¹ Neriadené skládky (*unmanaged waste disposal site*) sa na Slovensku oficiálne nevyskytujú. Skládky na inertné odpady sa nezohľadňujú, emisne nie sú relevantné.

2. Emisie metánu (CH_4) zo skládkovania tuhých odpadov

2019 *IPCC Refinement* umožňuje tri úrovne výpočtu emisií metánu, podobne ako 2006 *IPCC Guidelines*:

- Tier 1:** Metóda FOD s použitím všeobecných (default) aktivitných údajov a všeobecných parametrov,
- Tier 2:** Metóda FOD s použitím niektorých všeobecných parametrov a použitím špecifických aktivitných údajov,
- Tier 3:** Metóda založená na špecifických aktivitných údajoch s dobrou kvalitou a FOD metóde (so špecifickými kľúčovými parametrami vyvinutými pre krajinu, alebo špecifickými parametrami vychádzajúcimi z meraní).

Pre výpočet emisií metánu zo skládkovania v SR sa používa metodika FOD (*First Order Decay*), ktorá je považovaná za metodiku úrovne **Tier 2**. Aplikuje sa pomocou „*IPCC 2006 Waste Model*“-u, pre podmienky SR sa používajú predvolené parametre. Aktivitné dátá sú špecifické a zohľadňujú zloženie odpadu charakteristické pre krajinu.

Pre použitie vyšej úrovne **Tier 3** nie sú na Slovensku dostupné aktivitné údaje a kľúčové parametre.

Metodika výpočtu v 2019 *IPCC Refinement* ponechala všetky doterajšie existujúce výpočtové vzťahy z 2006 *IPCC Guidelines*, preto sa vzorce v správe neuvádzajú. *IPCC Waste Model* naďalej zahŕňa potrebné výpočtové vzťahy.

Menili sa niektoré vstupné parametre v rozsahu popísanom v nasledovných kapitolách.

Ako nový výpočtový vzťah pribudol výpočet MCF pre aktívne prevzdušňované skládky (Equation 3AP.1) na základe dostupných meraných údajov frakcie CH_4 a CO_2 (pred a počas ovzdušňovania).

2.1. Zmenené parametre pre výpočet metánu CH_4

DOC_f (Fraction of Degradable Organic Carbon which Decomposes)

Boli zavedené podrobnejšie predvolené hodnoty DOC_f (frakcia degradovateľného organického uhlíka, ktorá sa skutočne rozloží) pre rôzne zložky, aktualizované boli aj hodnoty neistôt. V rámci dobrej praxe sa odporúča používať špecifické DOC_f hodnoty, ak je zloženie odpadov dostupné (inak používať hodnotu 0,5 „bulk waste“).

2006 IPCC Guidelines		2019 IPCC Refinement to the 2006 IPCC Guidelines		
Recommended default value DOC_f		TABLE 3.0 (NEW) FRACTION OF DEGRADABLE ORGANIC CARBON WHICH DECOMPOSES (DOC_f) FOR DIFFERENT WASTE TYPES		Remark
0,5	Type of Waste	Recommended Default DOC_f Values		
	Less decomposable wastes e.g. wood, engineered wood products, tree branches (wood)	0.1		An average value of 0.088 was derived from DOC_f values for engineered wood products, sawn woods, tree branches reported in 3 references ¹⁻³
	Moderately decomposable wastes e.g. paper, textile, nappies	0.5		An average value of 0.523 was derived from DOC_f values for paper products, textile and nappies reported in 4 references ⁴⁻⁷ .
	Highly decomposable wastes, e.g. food wastes, grasses (garden and park waste excluding tree branches)	0.7		An average value of 0.706 was derived from DOC_f values for food wastes and grasses reported in 3 references ⁴⁻⁶
	Bulk waste*	0.5		

¹ Wang *et al.* (2011); ² Wang and Barlaz (2016); ³ Ximenes *et al.* (2018); ⁴ Eleazer *et al.* (1997); ⁵ Bayard *et al.* (2017); ⁶ Jeong (2016); ⁷ Wang *et al.* (2015)

* It is used when the fractions of less, moderately and highly decomposable wastes in MSW are not known.

V inventúre sa používa predvolená hodnota $DOC_f = 0,5$ pre anaeróbne SWDS. V prípade lepšej dostupnosti údajov o zložení odpadov, by bolo možné použiť nové hodnoty podľa typu zložky (ťažko rozložiteľná časť, napr. drevo a drevené výrobky; pomerne dobre rozložiteľná časť napr. papier, textil; dobre rozložiteľná časť, napr. odpadové potraviny, tráva).

Pribudli nové informácie o DOC v priesakovej kvapaline (ďalej „PK“), o čom sa v *2006 IPCC Guidelines* neuvažovalo (bolo to považované za zanedbateľné). Zistilo sa, že DOC v PK je významné za vlhkých klimatických podmienok, zrážky zvyšujú vylúhovanie organického uhlíka z rozkladajúceho odpadu do PK, čo vedie k znižovaniu tvorby skládkového plynu (podrobnosti v novom Boxe 3.0B). V inventúre v prípade zohľadnenia straty DOC by sa mali vyčísiť emisie z PK – započítať do sektoru odpadových vôd (*Wastewater treatment and discharge*).

Vzhľadom na to, že v SR sa bežne vracajú priesakové kvapaliny do telesa skládky formou kropenia najmä v letných mesiacoch, bude strata DOC menej relevantná. Za predpokladu, že vymyté množstvo organického uhlíka sa tiež vracia do skládky, potenciál tvorby skládkového plynu pravdepodobne nebude významne ovplyvnený.

MCF (Methan Correction Factor)

Rozširuje sa klasifikácia typu SWDS podľa stupňa riadenia a stupňa prevzdušňovania s príslušnými predvolenými hodnotami MCF (metánový korekčný faktor).

2006 IPCC Guidelines

TABLE 3.1 SWDS CLASSIFICATION AND METHANE CORRECTION FACTORS (MCF)	
Type of Site	Methane Correction Factor (MCF) Default Values
Managed – anaerobic ¹	1.0
Managed – semi-aerobic ²	0.5
Unmanaged ³ – deep (>5 m waste) and /or high water table	0.8
Unmanaged ⁴ – shallow (<5 m waste)	0.4
Uncategorised SWDS ⁵	0.6

¹ **Anaerobic managed solid waste disposal sites:** These must have controlled placement of waste (i.e., waste directed to specific deposition areas, a degree of control of scavenging and a degree of control of fires) and will include at least one of the following: (i) cover material; (ii) mechanical compacting; or (iii) levelling of the waste.

² **Semi-aerobic managed solid waste disposal sites:** These must have controlled placement of waste and will include all of the following structures for introducing air to waste layer: (i) permeable cover material; (ii) leachate drainage system; (iii) regulating pondage; and (iv) gas ventilation system.

³ **Unmanaged solid waste disposal sites – deep and/or with high water table:** All SWDS not meeting the criteria of managed SWDS and which have depths of greater than or equal to 5 metres and/or high water table at near ground level. Latter situation corresponds to filling inland water, such as pond, river or wetland, by waste.

⁴ **Unmanaged shallow solid waste disposal sites:** All SWDS not meeting the criteria of managed SWDS and which have depths of less than 5 metres.

⁵ **Uncategorised solid waste disposal sites:** Only if countries cannot categorise their SWDS into above four categories of managed and unmanaged SWDS, the MCF for this category can be used.

Sources: IPCC (2000); Matsufuji *et al.* (1996)

2019 IPCC Refinement to the 2006 IPCC Guidelines

TABLE 3.1 (UPDATED) SWDS CLASSIFICATION AND METHANE CORRECTION FACTORS (MCF)		
Type of Site	Methane Correction Factor (MCF) Default Values	Remarks
Managed – anaerobic	1.0 ^a	These must have controlled placement of waste (i.e., waste directed to specific deposition areas, a degree of control of scavenging and a degree of control of fires) and will include at least one of the following: (i) cover material; (ii) mechanical compacting; or (iii) levelling of the waste.
Managed well – semi-aerobic	0.5 ^b	When semi-aerobic managed SWDS type is managed under one of the following condition, it is regarded as well management : (i) permeable cover material; (ii) leachate drainage system without sunk; (iii) regulating pondage; and (iv) gas ventilation system without cap, (v) connection of leachate drainage system and gas ventilation system.
Managed poorly – semi-aerobic	0.7 ^c	When semi-aerobic managed SWDS type is managed under one of the following condition, it is regarded as poor management; (i) condition of sunk of leachate drainage system; (ii) closing of valve of drainage or atmosphere-unopening of drainage exit; (iii) capping of gas ventilation exit.
Managed well – active-aeration	0.4 ^{d,e,f}	Active aeration of managed landfills includes the technology of in-situ low pressure aeration, air sparging, bioventing, passive ventilation with extraction (suction). These must have controlled placement of waste and will include leachate drainage system to avoid the blockage of air penetration, and (i) cover material; (ii) air injection or gas extraction system without drying of waste.
Managed poorly – active-aeration	0.7 ^{f,g,h}	When SWDS, that is equipped as well as active aeration of managed SWDS, is managed under one of the following condition, it is judged as poor management; (i) blockage of aeration system due to failure of drainage; (ii) lack of available moisture for microorganisms due to high-pressure aeration.
Unmanaged – deep (>5 m waste) and /or high water table	0.8 ^a	All SWDS not meeting the criteria of managed SWDS and which have depths of greater than or equal to 5 metres and/or high water table at near ground level. Latter situation corresponds to filling inland water, such as pond, river or wetland, by waste.
Unmanaged – shallow (<5 m waste)	0.4 ^a	All SWDS not meeting the criteria of managed SWDS and which have depths of less than 5 metres.
Uncategorised SWDS	0.6 ^a	Only if countries cannot categorise their SWDS into above four categories of managed and unmanaged SWDS, the MCF for this category can be used.

Sources: ^aIPCC (2000); ^bMatsufuji *et al.* (1996); ^cYamada *et al.* (2013); ^dHrad *et al.* (2013); ^eIshigaki *et al.* (2003); ^fRitzkowski & Stegmann (2013); ^gRaga & Cossu (2014); ^hRitzkowski *et al.* (2016)

V súčasnej inventúre MCF vychádza z výsledkov analýzy údajov v databáze skládok ŠGÚ DŠ (hlbka skládky, rok začatia prevádzkovania, množstvo uloženého odpadu) a štatistického prieskumu. Na Slovensku sa prevádzkuje veľa menších skládok, podmienky sú skôr aeróbne ako anaeróbne. Aj keď sa jedná o riadené skládky, je ľahšie ich zaradiť do kategórie „managed-anaerobic“, kritériá sú prísne. Od roku 2010 sa v inventúre používa hodnota MCF = 1.

Aktualizácia metodiky prináša možnosť lepšieho rozdelenia SWDS. Pôvodná kategória „managed – semi-aerobic“ s MCF = 0,5 sa rozčlenila na dve samostatné kategórie „managed well – semi-aerobic“ s MCF = 0,5 a „managed poorly – semi-aerobic“ s MCF = 0,7. Kritériá na zaradenie skládok do týchto nových kategórií sú oveľa viac použiteľné ako kritériá pôvodnej kategórie „managed – semi-aerobic“. Z uvedených kritérií stačí spĺňať jednu podmienku na zaradenie do danej kategórie (pôvodne všetky podmienky museli byť splnené).

Pribudli aj dve nové kategórie SWDS s aktívnym prevzdušňovaním. Aktívne prevzdušňovanie znamená privádzanie vzduchu do telesa skládky injektážou alebo nasávaním pomocou vhodného riešenia ventilácie, drenáže a prieplustnej vrstvy umožňujúcou rozptýlenie vzduchu v odpade. Správne prevedené aktívne prevzdušňovanie v laboratórnych podmienkach vykázalo zníženie emisií metánu až o 70 %, v reálnych podmienkach sú však výsledky menej efektívne.

Podrobnejší popis semi-aeróbnych a aktívne prevzdušňovaných SWDS uvádza nový Box 3.0A na strane 3.6 dokumentu „*2019 IPCC Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*“.

Pre aktívne prevzdušňované skládky sa odporúča namiesto všeobecných MCF hodnôt získať kvalitnejšie údaje meraním v teréne. Podrobnosti sa nachádzajú v Appendix 3A.2, kde je zavedený nový výpočtový vzťah MCF pre aktívne prevzdušňované skládky (Equation 3AP.1) na základe dostupných meraných údajov frakcie CH₄ a CO₂ (pred a počas ovzdušňovania).

2.2. Nezmenené parametre pre výpočet metánu

F (Fraction on CH₄ in generated landfill gas)

Väčšina odpadu v SWDS vytvára plyn s približne 50 % CH₄. Iba materiál obsahujúci značné množstvo tuku alebo oleja môže generovať plyn s podstatne viac ako 50 % CH₄. Preto sa odporúča použitie štandardnej hodnoty IPCC pre frakciu/podiel (F) CH₄ v skládkovom plyne (0,5).

OX (Oxidation Factor)

Oxidačný faktor (OX) odráža množstvo CH₄ z SWDS, ktoré sa oxiduje v pôde alebo inom materiáli pokrývajúcim odpad. Oxidácia CH₄ je spôsobená mikroorganizmami v krycích pôdach a môže sa pohybovať od zanedbateľných až po 100 % vnútorne produkovaného CH₄. Hrúbka, fyzikálne vlastnosti a vlhkosť krycích pôd priamo ovplyvňujú oxidáciu CH₄. Predvolená hodnota oxidačného faktora je nula. Použitie hodnoty oxidácie 0,1 je opodstatnené pre kryté, dobre riadené SWDS na odhadnutie difúzie cez uzáver a úniku cez trhliny. Použitie hodnoty oxidácie vyšej ako 0,1 by malo byť jasne zdokumentované, odkazované a podporené údajmi relevantnými pre národné podmienky. Je dôležité si zapamätať, že každý CH₄, ktorý sa získa, sa musí odpočítať od množstva vytvoreného pred aplikáciou oxidačného faktora.

Half-life

Hodnota polčasu rozpadu použiteľná pre každý jednotlivý SWDS je určená veľkým počtom faktorov spojených so zložením odpadu a podmienkami na mieste. Najvyššie rýchlosťi ($k = 0,2$ alebo polčas rozpadu približne 3 roky) sú spojené s podmienkami vysokej vlhkosti a rýchlo rozložiteľným materiálom, ako je potravinový odpad. Nižšie rýchlosťi rozpadu ($k = 0,02$ alebo polčas rozpadu približne 35 rokov) sú spojené s podmienkami suchého miesta a pomaly rozložiteľným odpadom, ako je drevo alebo papier. Oveľa dlhší polčas rozpadu 70 rokov alebo viac by mohol byť opodstatnený pre plytké suché SWDS v miernom podnebí alebo pre drevný odpad v suchom, miernom podnebí. Polčas menej ako 3 roky môže byť vhodný pre riadené SWDS vo vlhkom, miernom podnebí alebo rýchlo sa degradujúci odpad vo vlhkem, tropickom podnebí.

R (Methane Recovery)

CH_4 generovaný v SWDS môže byť regenerovaný a spaľený v energetickom zariadení. Množstvo CH_4 , ktoré sa získa späť, je vyjadrené ako R (získavanie metánu). Ak sa regenerovaný plyn používa na energiu, výsledné emisie skleníkových plynov by sa mali vykazovať v rámci sektora energetiky. Emisie zo spaľovania však nie sú významné, keďže emisie CO_2 sú biogénneho pôvodu a emisie CH_4 a N_2O sú veľmi malé, takže osvedčené postupy v sektore odpadov si nevyžadujú ich odhad. Predvolená hodnota pre obnovu CH_4 je teda nula. Výťažnosť CH_4 (R) by sa mala uvádzať len vtedy, ak sú k dispozícii referencie dokumentujúce množstvo výťažku CH_4 .

Delay Time

Odpad sa vo väčšine miest ukladá nepretržite počas celého roka, zvyčajne na dennej báze. Existuje však dôkaz, že produkcia CH_4 nezačína ihneď po uložení odpadu. Spôsobom je rozklad aeróbny, ktorý môže trvať niekoľko týždňov, kým sa nespotrebuje všetok ľahko dostupný kyslík. Potom nasleduje okyslenie s produkciou vodíka. Často sa hovorí, že štadium acidifikácie trvá niekoľko mesiacov. Potom nasleduje prechodné obdobie z kyslých podmienok do neutrálnych, kedy sa spustí produkcia CH_4 . Obdobie medzi uložením odpadu a úplnou produkciou CH_4 je chemicky zložité a zahŕňa postupné mikrobiálne reakcie. Časové odhady doby oneskorenia sú neisté a pravdepodobne sa budú lísiť v závislosti od zloženia odpadu a klimatických podmienok. Vhodne zvolený čas oneskorenia je od nula do šiestich mesiacov. Hodnoty mimo tohto rozsahu by mali byť podložené dôkazmi.

2.3. Zmeny v neurčitostach

Aktualizované boli aj hodnoty neurčitostí parametrov, kde nastala zmena (DOCf, MCF). Neurčitosti pre DOC zostali nezmenené, pri DOCf a MCF sa rozšírilo rozdelenie intervalov.

2006 IPCC Guidelines	
Degradable Organic Carbon (DOC) ⁷	For IPCC default values : $\pm 20\%$ For country-specific values: Based on representative sampling and analyses: $\pm 10\%$
Fraction of Degradable Organic Carbon Decomposed (DOC _f)	For IPCC default value (0.5): $\pm 20\%$ For country-specific value $\pm 10\%$ for countries based on the experimental data over longer time periods.
Methane Correction Factor (MCF) = 1.0 = 0.8 = 0.5 = 0.4 = 0.6	For IPCC default value: -10%, +0% $\pm 20\%$ $\pm 20\%$ $\pm 30\%$ $-50\%, +60\%$

2019 IPCC Refinement to the 2006 IPCC Guidelines

Degradable Organic Carbon (DOC) ³	For IPCC default values : ±20% For country-specific values: Based on representative sampling and analyses: ±10%
Fraction of Degradable Organic Carbon Decomposed (DOC _i) = 0.1 = 0.5 = 0.7	For IPCC default value (0.5): ± 20% For IPCC default value for each waste type ±90% ±70% ±30% For country-specific value ± 10% for countries based on the experimental data over longer time periods.
Methane Correction Factor (MCF) = 1.0 = 0.8 = 0.7 = 0.5 = 0.4 = 0.4 ¹ = 0.6	For IPCC default value: -10%, +0% ±20% ±30% ±20% ±30% ±60% -50%, +60%

3. Emisie oxidu dusného (N_2O) zo skládkovania tuhých odpadov

V 2006 *IPCC Guidelines* boli považované emisie N_2O zo skládkovania za nevýznamné, preto ani neboli uvedené metódy pre výpočet emisií. 2019 *IPCC Refinement* naďalej nepopisuje metodiku, ale v prílohe 3.A.1 uvádza aspoň rámcové informácie o tvorbe N_2O za aeróbnych aj anaeróbnych podmienok.

Existuje schválená CDM metodika „AM0083“², ktorá je použiteľná pre aktívne prevzdušňované skládky (cieľom je predchádzať anaeróbny degradačným procesom a podporiť aeróbne prostredie). CDM metodika uvádza dve alternatívy: stanovenie emisií na základe merania N_2O na mieste; použitie emisného faktora. Ten vychádza z poznatkov o aeróbnom rozklade počas kompostovania. Reálne sú však vlastnosti odpadov aj stupeň prevzdušnenia skládky ďaleko od podmienok kompostovania, preto CDM metodika odporúča používať údaje z lokálneho monitorovania na SWDS.

Potenciálnym zdrojom N_2O je aj krycia vrstva pôdy a pracovná vrstva, lebo do nich preniká vzduch difúziou. O tvorbe emisií N_2O na poloanaeróbne manažovaných skládkach nie je dostatok dostupných údajov, v reporte sa s nimi neuvažuje.

Anaeróbna tvorba N_2O je spojená s procesom denitrifikácie a súvisí s anaeróbnym rozkladom DOC. Stanovenie emisií limitujú neistoty týkajúce sa stupňa konverzie zlúčenín dusíka na N_2O a stupňa spotreby uhlíka pri konverzii dusíka. Medzi emisiami N_2O a CH_4 bol zistený vzájomný vzťah, pričom na získanie spoľahlivého odhadu emisií je potrebné overiť podmienky špecifické pre krajinu.

Report emisií N_2O sa pre sektor zneškodňovania tuhých odpadov naďalej nevyžaduje.

² UNFCCC CDM Executive Board 2009

4. Emisie NMVOC zo skládkovania tuhých odpadov

Emisie NMVOC sa už v súčasnosti vyčíslujú podľa *EMEP Guidebook 2019*. Pôvodne používaná úroveň tier 1 bola na odporúčanie revízneho tímu nahradená presnejším postupom. Aplikujú sa poznatky z emisnej inventúry Spojeného Kráľovstva z roku 2004, ktorá pre určenie množstva emisií NMVOC vychádza z množstva vyprodukovaného skládkového plynu³. Keďže množstvo skládkového plynu sa späťne vypočítava z výsledných emisií CH₄, ktorých výpočet bol v predošlých kapitolách popísaný, túto metodiku výpočtu NMVOC je možné považovať za vyššiu úroveň – tier 2.

³ Jedná sa o metodiku v EMEP Guidebook 2019 v poznámke pod tabuľkou Table 3-1, ktorá je označená „tier 1“. Metodika úrovne tier 2 oficiálne neexistuje.

5. Identifikácia kľúčových zmien

Prehľad kľúčových zmien v metodike je uvedený v tabuľke nižšie.

Kategória	Plyn	Reportovanie podľa 2006 IPCC Guidelines	Reportovanie podľa 2019 IPCC Refinement	Výsledok zmeny	Poznámka
5.A Skládkovanie tuhých odpadov	CH ₄	Tier 2	Tier 2	Žiadna zmena	
	N ₂ O	nevyžaduje sa	nevyžaduje sa	Žiadna zmena	

Kategória	Plyn	Reportovanie podľa EMEP Guidebook 2016	Reportovanie podľa EMEP Guidebook 2019	Výsledok zmeny	Poznámka
5.A Skládkovanie tuhých odpadov	NMVOC	x	Tier 2	Žiadna zmena	

6. Záver

Na základe činností vykonaných v rámci aktivít „Analýza 2019 IPCC Refinement metodických príručiek“, „Príprava nových metodických postupov“ a „Harmonizácia nových metodických postupov vypracovaných na základe 2019 IPCC Refinement metodických príručiek s emisnou inventúrou znečistujúcich látok“ je možné v tejto etape riešenia vyvodiť nasledovné závery:

- Výpočtové vzťahy emisií CH₄ v metodike „2019 IPCC Refinement“ v porovnaní so staršou metodikou „2006 IPPC Guidelines“ zostávajú platné. Rozširuje sa klasifikácia typu SWDS podľa stupňa riadenia a stupňa prevzdušnovania s príslušnými predvolenými hodnotami MCF (metánový korekčný faktor). Bolo zavedené podrobnejšie členenie predvolených hodnôt DOC_f (frakcia degradovateľného organického uhlíka, ktorá sa skutočne rozloží) pre rôzne zložky uloženého odpadu. Jedná sa o zjednenie vstupných parametrov, ktoré spočíva v podrobnejšom rozdelení typu uloženého odpadu podľa stupňa rozložiteľnosti a v mierne modifikovanom členení typu skládky, vrátane kritérií na zaradenie skládok do týchto typových kategórií.
- Zmenu DOC_f v súčasnosti nie je možné uplatniť, vzhľadom na nedostupnosť spoľahlivých údajov o zložení uloženého odpadu. To však nevylučuje možnosť vhodných analýz zloženia odpadu v budúcnosti a tým upresnenie frakcie rozložiteľného organického uhlíka v ňom.
- Prerozdelenie typov skládok a zmena kritérií ich zaradenia je možná do novej metodiky zapracovať, ale aj tu narážame na absenciu podrobnejších údajov o jednotlivých skládkach, čo sa týka ich technického riešenia a stavu (najmä stupeň prevzdušnenia a všeobecne úroveň riadenia skládky).
- Základná štruktúra kategórií v reportovacích tabuľkách je pre sektor zneškodňovania tuhého odpadu nemenná (5.A.1, 5.A.2, 5.A.3). Rozšírila sa tabuľka pre sektorové pozdrovové údaje podľa nového rozdelenia typu skládok pre parameter MCF.
- Pre sektor zneškodňovania tuhých odpadov nepribudli ani neubudli žiadna typy emisií.

Z analýzy nevyplýva potreba vykonať zmeny v súčasne aplikovaných postupoch, všetky doterajšie parametre sú použiteľné aj nadalej. Zvýšenie presnosti vypočítaných údajov by sa dalo dosiahnuť lepšími vstupnými údajmi (zloženie odpadu, podrobnosti o skládkach), ktoré nie je možné získať v priebehu projektu.

Metodiku výpočtu emisií NMVOC táto správa podrobnejšie nerozoberá, keďže pre sektor zneškodňovania tuhých odpadov v súčasnosti sa už aplikuje novšia metodika „EMEP Guidebook 2019“.

Sumarizácia celkových zmien je uvedená v prílohe č. 1 – Checkbox.

7. Referencie

1. Pipatti et al.: SOLID WASTE DISPOSAL. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 2006.
2. Towprayoon et al.: SOLID WASTE DISPOSAL. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 2019.
3. Szemesová et al.: NATIONAL GREENHOUSE GAS INVENTORY REPORT 1990 – 2021 UNDER THE UNFCCC. 2023.
4. Trozzi et al.: Biological treatment of waste - Solid waste disposal on land. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016. 2016.
5. Trozzi et al.: Biological treatment of waste - solid waste disposal on land. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019. 2019.
6. Jonáček et al.: Informative Inventory Report 2023 Slovak Republic. Air Pollutant Emissions 1990-2021. 2023.

8. Prílohy

Checkbox k porovnaniu a analýze IPCC 2006 GL a IPCC 2019 refinements			
Sektor: Odpadové hospodárstvo – Zneškodňovanie tuhého odpadu			
Expert: Ing. Monika Jalšovská; Mgr. Michaela Čampian, PhD.			
Kategórie			
Budú pridané nové kategórie?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Budú zredukované kategórie?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Budú zmenené kategórie?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Plyny			
Budú pridané nové plyny?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Budú zredukované plyny?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Budú zmenené plyny?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Metodika			
Bude sa meniť úroveň Tier?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Budú nové úrovne metodiky pridané?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Budú nové úrovne metodiky odobrané?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Bude potrebné meniť výpočet?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Bude možné novú metodiku implementovať v inventúre 2024?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Emisný faktor			
Bude sa meniť emisný faktor?	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Bude sa meniť na country-specific?	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Bude potrebné získať nových/rozšírenie informácií?	<input checked="" type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Aktivitné údaje			
Budú sa meniť alebo rozširovať aktivitné údaje?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Bude potrebné získať nové aktivitné údaje?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Bude potrebné kontaktovať nové firmy/spoločnosti?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Neistoty			
Budú sa meniť klúčové kategórie?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Reportovanie			
Budú úrovne reportovania agregované/disagregované?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Bude možné zrekonštruovať časové rady od roku 1990?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Bude možné zrekonštruovať časové rady od roku 2000?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR
Bude možné zrekonštruovať časové rady od roku 2010?	<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NR